

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges
Traktor

Fabrikmarke
DAVID BROWN

995 / 6

Typenschein-Nummer
CH 4192 13

ERKENNUNGSMERKMALE **"995" beidseitig auf Motorhaube**
"995/6" vor Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette, auf linkem Kotflügel, neben Fahrersitz

Fahrgestellnummer eingeschlagen **rechts, vorn auf Längsträger**
Motorkennzeichen eingeschlagen **"455071" rechts vorn bei Treibstoffpumpe**
Hersteller **DAVID BROWN Tractors Ltd, (GB)** Importeur **R. GRUNDER & CIE SA, Meyrin**

FAHRGESTELLE Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe <u>auf Wunsch hydraulisch</u>	Marke <u>DAVID BROWN</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>mech. IB, auf Differentialwellen bzw. auf HR +</u>	Typ <u>455071</u>
Hilfsbremse <u>die gleiche mit Einzelradbremse</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>sep. Betätigung Anhängerbr.</u>	Bohrung <u>100,05</u> Hub <u>114,3</u>
Getriebeart <u>mech. synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>12</u>	Hubraum <u>3594</u> cm ³ Steuer-PS <u>18,3</u>
Diff. Sperre <u>vorhanden</u> Zughaken <u>Stecknagel</u> Höchstgeschwind. <u>23 *</u> km/h	Leist.-PS <u>63</u> (DIN) bei <u>2200</u> U/min
KAROSSERIEFORM Anz. Türen _____	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>1 Sitz auf Kotflügel mit Galerie</u> Schiebedach _____	Lärm <u>83</u> dB (A) bei <u>2300</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>2</u> ; vorn _____ ; Mitte _____ ; hinten _____ ; Stehplätze _____	Lärmdämpfung <u>1 Topf 410x180x90</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite <u>V 1360</u> H <u>1435</u> +)
	Spurkreis <u>L 7,25</u> R <u>7,40</u>
Achsabstand <u>2080</u> / (/ /)	
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>3500</u> _____
Breite	<u>1800</u> _____
Höhe	<u>2250</u> _____
Ueberhang V	<u>500</u> _____
H	<u>920</u> _____
S	_____

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>810</u>	_____	<u>1500</u>	<u>2310</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	_____
Total	<u>810</u>	_____	<u>1500</u>	<u>2310</u>
Fabrik-Garantie	<u>1420</u>	_____	<u>3410</u>	<u>4830</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.50x16 6PR</u>	<u>16.9/14-30</u>	<u>6PR +)</u>	_____
Tragkraft p. Achse	<u>1500 (2,5)</u>	<u>3520 (1,1)</u>	_____	_____
	Gesamtzuggewicht			_____
Fabrikgar. max.	Anhängelast			_____ kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht HELLA K 21037/21032 Lichthupe _____
 Abblendlicht do. Standlicht A (E)
 Markierlicht _____ Nebellampen _____
 Warnvorrichtung BOSCH 0320123012 Lautstärke 84 (dB) A
 Schelbenwischer _____ Waschanlage _____
 Schlusslicht R - Sl (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht R - Sl (E) Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Bel. _____ Schildform Hochformat/~~Kreuzform~~
 Rückspiegel _____ Geschw.-Messer U/min
 Richtungsblinker 4/
 Vorn 1 (E) seidl. _____ hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen 1/separat

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor
 Marke & Typ DAVID BROWN 995/6
 Typenschein-Nummer CH 4192 13
 Karosserieform _____
 Plätze : Total 2 (Vorn) -
 Leergewicht 2310 Treibstoff D
 PS 18,3
 Nutzlast _____ Hubraum 3594
 Gesamtgew. 2310 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 995/6 - 980211

- *) Höchstgeschwindigkeit : 23 km/h bei 2300 U/min am Motor bzw. 650 U/min an der Zapfwelle
Plombierung : 1/auf Vollastanschlagschraube + 1/auf Pumpendeckel
 +) Felgen + Reifen : auf Wunsch in verschiedenen Varianten lieferbar;
 Geschwindigkeit + Spur sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren

Ort und Datum der Prüfung
Genf, 4.10.72

Die Prüfungskommission

Traktor

DAVID BROWN

995 / 6

CH 4192 13

Z U S A T Z K A R T E I

Typenüberprüfung vom 24.4.1978 in Meyrin - St

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt, 26,1 km/h, M3S, iA 5,56 = 85,5 dB/A
Nahfeld , 103 dB/A bei 2350 U/min.
Mikrofon , links, 50 cm ab Auspuff

Rauchmessung : Vollast BSZ 3,9 bei 1000 U/min
Beschleunigung Bacharach 3,5

Ausführungsvariante : "996" geänderte Anordnung der Zapfwellenbedienung

Ausführung mit Kabine : ".../.Q" vor Fahrgestell-Nummer, Ausrüstung nach BAV,
Betriebsbremse hydraulisch auf Hinterräder

Fern- Abblendlichter : M (E)

Reifenvarianten hinten : 12.4/11-36 6PR, Tragkraft 2880 (1,7) Vmax 30 km/h
13.6/12-36 6PR, Tragkraft 3060 (1,4) Vmax 30 km/h

geprüftes Fahrzeug : 995/6/Q/110901129 (996 mit Kabine)

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to transcribe accurately.]