

Traktor

F O R D (GB)

4 1 1 0 - A

CH 4289 76

Hersteller FORD MOTOR COMPANY LTD, Basildon (GB)
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "4110-A" sowie "CH 4289 76"
bei Fahrgestell-Nr. : "KA...." / Buchstabe vor Fahrgestell-Nr. veränderlich (Montagewerk)
 Herstellerplakette rechts, am Armaturenbrett oder unter aufklappbarer Fronthaube, rechts neben Scharnier
 Fahrgestellnummer rechts, vorn oben auf Kupplungsgehäuse
 Motorkennzeichen "K" rechts, Mitte unten auf Block, vor Motor-Nr.
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug B391731

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch auf Wunsch mit hydr. Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
 Anzahl Gänge 8 od. 12 Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar
 Betriebsbremse mechanisch, Scheiben im Ölbad, auf Antriebswellen bzw. Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Scheiben im Ölbad, auf Antriebswellen bzw. Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle ---

Motor

Marke	FORD	Typ	K
Bauart	Reine	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	3
Bohrung	111,76	Hub	111,76
Hubraum	3287	Steuer-PS	16,74
Leistungs-kW	39,7 DIN	bei U/min	2200
Lärm-Standmessung	77	dB/A bei U/min	1650
Schalldämpfer	1 Topf 400x235x120 mm (Kamin)		
Abgasprüfung	Bacharach= 3,0		
Entstörung	---		

Karosserie

mit Sicherheits-Rahmen od. -Kabine= OECD CS 1165
 Anzahl Türen 2/ wenn Kabine
 Sicherheitsgurten v --- h
 Unterlegkeil --- Rückspiegel 2/ wenn Kabine
 Diebstahlsicherung ---
 Anzahl Plätze 1 v _____ M _____ h _____
 Masse innen aussen
 Länge 3610 Achsabstand 2091
 Breite (1737-2410) 1870 Doppelachse v _____ h _____
 Höhe 2750 Spurweite v 1570 h 1430
 Ueberhang v 547 Spurweite v 1550 - 1845
h 972 h 1422 - 2032
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 11150 r 9700 Spurkreis Ø

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1130	1820	2950
Nutzlast			
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	1907	4090	3402
Reifengrösse	11.2/10 - 24	12.4 R 36	
Ply / bar	6 / 1,8	6 / 1,7	
Tragkraft	2090	2680	
für V max	30	30	
Felgen			

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst _____
 Garantiertes Gesamtzuggewicht _____
 Geprüfte Anhängelast _____
 Garantierte Dachlast _____
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 _____ km/h
 gemessen 25 km/h bei U/min 2250 Motor 670 Zapfwelle _____

Ausrüstung	§)			
Fernlichter	M	(E)		
Abblendlichter	M	(E)		
Standlichter	A	(E)		
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	R-S1	(E)		
Richtungsblinker	v	1	(E)	s h 2a (E)
Rückstrahler	v			s h 2+2= I (E)
Markierlichter	v			s h
Nebelschlusslichter				
Zusätzliche Lichter				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung				
Scheibenwischer	1/ wenn Kabine (Defroster)			
Warnvorrichtungen	BOECH el 20016 mit/ohne Waschanlage oder andere homologierte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F O R D (GB)	4 1 1 0 - A	
Typenscheinnummer	CH	4 2 8 9 7 6	
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	2950	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	16,74
Gesamtgewicht		Hubraum	3287

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- + Reifenvarianten : V= 9.50 - 24, 6 PR, 1880 kg (2,1), V-max. 30 km/h.
H= 12.4 - 32, 6 PR, 2710 kg (1,8), V-max. 30 km/h.
14.9 - 28, 6 PR, 3220 kg (1,4), V-max. 30 km/h.

§) Ausrüstung : Höhe der Lichter technisch bedingt (je nach Kabine und Bereifung).
Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm müssen Markierlichter nach vorn und hinten angebracht sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben : 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 17.8.81.

Ersetzt Typenschein CH 4289 76 vom 17.08.81
Hersteller-Plakette
(23.03.82)

Eidg. Typenprüfstelle

40) Traktor

F O R D (GB)

4 1 1 0 - A

CH 4289 76

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 30.05.84 in Rothrist - Schö/PR

Ab Fahrgestell-Nr. : BA10560 = Fahrzeug mit zentralem Vorderradantrieb ausgerüstet.

Abmessungen : Länge= 3560 mm / Radstand= 2140 mm / Spur V= 1435-1849 mm.

VA-Garantie : 2177 kg.