

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Zulassungsnummer

Traktor

FIAT

540 FS/8

CH 4310 46

 Hersteller FIAT S.p.A. Torino (I)

 Erkennungsmerkmale "540 FS/8" auf Hersteller-Plakette sowie vor Fahrgestell-Nummer

 Herstellerplakette Mitte über Lenkstockgehäuse

 Fahrgestellnummer links, seitlich auf Kupplungsgehäuse (vom Importeur eingeschlagen)

 Motorkennzeichen "8035.." links, seitlich auf Motorblock unterhalb Alternator

 Hauptimporteur BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

 Geprüftes Fahrzeug 540 FS/8 * 552526 * Unveränderliche Zeichen im Typencode 540 FS/8

FAHRGESTELL

 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

 Lenkung mechanisch, hydraulische Lenkhilfe auf Wunsch

 Getriebe mechanisch, teilsynchronisiert

 Anzahl Gänge 2 x 4 Achsantrieb Hinterachse *

 Betriebsbremse mechanisch, Aussenband auf Antriebswellen, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

 Hilfsbremse mechanisch, Aussenband auf Antriebswellen,

 Feststellbremse dito Hilfsbremse

 Dauerbremse -

 2-Kreis-Kontrolle -

KAROSSERIE

 Anzahl Türen - Geschw. Messer -

 Sicherheitsgurten - Rückspiegel -

 Unterlegkeil - Zugvorrichtung Stecknagel V+H

 Diebstahlsicherung -

 Anzahl Plätze t 1 v _____ M _____ h _____

MASSE

 Länge innen aussen 3170 Achsabstände 1880 / _____ / _____

 Breite 1324 - 1924

 Höhe 1450 Spurweite v _____ h _____

 Ueberhang s _____ Spurweiten v 1074 - 1474

 v _____ 380 h 1014 - 1614

 h 910 Spurkreis l 6100 r 6100

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile _____

MOTOR

 Marke FIAT Typ 8035 ..

 Bauart Reihe Takte 4

 Treibstoff D Lage vorn

 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 3

 Bohrung 100 Hub 110

 Hubraum 2591 Steuer-PS 13,20

 Leistungs-PS 54 DIN bei U/min 2600

 Lärm 82 dB/A bei U/min 2700

 Schalldämpfer 1 Topf 740 x Ø 110 mm FIAT-DGM SA 695

 Abgasprüfung Bacharach 2,5

 Entstörung -

GEWICHTE

 vorn hinten total

 Leergewicht 710 1030 1740

Nutzlast _____

 Gesamtgewicht 710 1030 1740

 Fabrikgarantie 1500 2400 3900

 Reifengrösse 6,00-16 12,4/11-28** (Varianten

 Ply / atü 4 / 2,2 4 / 1,0 vgl. Bemerkungen)

 Tragkraft 900 2150

 für V max 30 km/h 30 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst _____

Garantierte Anhängelast ungebremst _____

Garantiertes Gesamtzuggewicht _____

Geprüfte Anhängelast _____

 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 24,2 km/h

 Höchstgeschwindigkeit gemessen 24,3 + km/h

AUSRÜSTUNG

Fernlichter	<u>CR</u>	<u>(E)</u>
Zusatz-Fernlichter	<u>-</u>	
Abblendlichter	<u>CR</u>	<u>(E)</u>
Standlichter	<u>A</u>	<u>(E) in CR</u>
Nebellichter	<u>-</u>	Schlusslichter <u>R</u> <u>(E)</u>
Bremslichter	<u>-</u>	Rückfahrlicht <u>-</u>
Richtungsblinker	<u>v seitl. 4 (E)</u>	s <u>-</u> h <u>2a (E)</u>
Rückstrahler	<u>v -</u>	s <u>-</u> h <u>2+2/ I (E)</u>
Markierlichter	<u>v -</u>	s <u>-</u> h <u>-</u>
Lichthupe	<u>-</u>	Kontroll-Nr. Bel. <u>-</u>
Scheibenwischer	<u>-</u>	mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	<u>1/MARELLI IGM 3194 KA</u>	(85) dB/A
		() dB/A
		() dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	<u>Traktor</u>
Marke und Typ	<u>F I A T 5 4 0 FS/8</u>
Typenscheinnummer	<u>CH 4310 46</u>
Karosserie	<u>-</u>
Plätze total	<u>1</u> vorn <u>-</u>
Leergewicht	<u>1740</u> Treibstoff <u>D</u>
Nutzlast	<u>-</u> Steuer-PS <u>13,20</u>
Gesamtgewicht	<u>-</u> Hubraum <u>2591</u>

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) Achsantrieb : mit Differentialsperre
- **) Reifenvariante hinten : 13.6/12 - 28, 6 Ply, Tragkraft 3060 kg bei 1,5 bar, V/max. 30 km/h
- +) Höchstgeschwindigkeit : 24,3 km/h bei 2700 U/min am Motor bzw. 690 U/min an der Zapfwelle

Eintrag im Fahrzeugausweis: 1 Plombe an Vollastanschlag, 2 Plomben an Pumpengehäusedeckel.

Traktor

F I A T

5 4 0 F S / 8

CH 4310 46

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 14.6.1978 / Ba

Typenbezeichnung / Getriebevariante:

"540 FS/8 " = 8 Gang - Getriebe

"540 FS/12" = 12 Gang - Getriebe (zusätzliche Untersetzung des Geländeganges)

Erkennungsmerkmale:

"540 FS/8" oder "540 FS/12" auf Hersteller-Plakette sowie vor Fahrgestell-Nummer.

Geräuschmessung nach BAV:

Vorbeifahrt; 25,0 km/h, MB/ML2, 1A 24,23, 82,5 dB/A

Nahfeld ; 97 dB/A bei 2775 U/min

Rauchmessung:

Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 3,9 (70%)

Beschleunigung BACHARACH 3,5

