

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	F I A T	4 5 - 6 6	CH 4 3 1 1 3 7
Hersteller	FIAT TRATTORI S.p.A., I-41100 Modena		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "45-66/12" (12-Gang) od. "45-66/20" (20-Gang) od. "45-66/12/I" (12-Gang-Wendegetriebe)		
Fahrgestellnummer	-		
Herstellerplakette	unterhalb Armaturenbrett		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Vorderachsträger		
Motorkennzeichen	"8035.06" vor Motornummer, links seitlich auf Motorblock		
Importeur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen		
Fahrgestell			
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Motor	
Federung	-	Marke	FIAT
Lenkung	mechanisch, hydraulische Lenkhilfe auf Wunsch	Reihe	
Achsantrieb	auf Hinterräder	Bauart	D
Betriebsbremse	mechanisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf RR Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung	Treibstoff	Wasser
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf RR	Kühlung	100
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Bohrung	2708
Dauerbremse	-	Hubraum	32,0 DIN
2-Kreis-Kontrolle	-	Leistung kW	142 / 154 +)
§)	*	Md-max. Nm	1700 / 1300
Karosserie/Ausrüstung	2 auf Wunsch	Schalldämpfer	1 Topf 675x90x90 mm (Kamin) FIAT DGM SA 1057 od. FIAT DGM SA 748
Anzahl Türen	Geschw. Messer	Gewichte	vom
Sicherheitsgurten	hinten	Leergewicht	640
Unterlegkeil	Rückspiegel	Gewichtsverteilung	hinten
Diebstahlsicherung	2 mit Kabine	Fabrikgarantie	1210
Treibstofftank	1 / 42 l / Stahl	Reifengröße	1850
Warnvorrichtung	MARELLI CH 2 052 oder andere homologierte	Ply/bar	1210
Anzahl Plätze	T 1 v _____ M _____ h _____	Tragkraft	2200
Masse	innen aussen	für Vmax	3500
Länge	3230	Felgen	6.00 - 16
Breite	1510-2010		6 / 3,2
Höhe	2100		6 / 1,5
Überhang vorn	270		1120
Überhang hinten	860		2860
Bodenfreiheit	leer beladen		30
			4.50 E x 16
			W 11 x 28
			mech. Getriebe
			9100/9100
			autom. Getriebe
		Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	
		Garantiertes Gesamtzuggewicht	
		Geprüfte Anhängelast	
		Garantierte Dachlast	
		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	
		gemessen 30,0 km/h bei /min	
		Motor 2700 670/1150 Zapfwelle	

Geräuschemissionen

Getriebe

m12/20

	i-A	Vorbeifahrt dB/A	Standmessung dB/A /min	Bemerkungen
		24,80	83,0 80,0 1875	ac)
F	G	H	J	R

Rauchemission BAV Anh. 3

b = 1,5 bei 2375 /min

b = 2,7 bei 1750 /min

b = 2,7 bei 1700 /min

Bacharach 4,0

Einspritzpumpe BOSCH

Rauchemission BAV Anh. 3

b = 1,8 bei 2375 /min

b = 2,9 bei 1750 /min

b = 1,5 bei 1300 /min

Bacharach 4,0

Einspritzpumpe CAV

Angaben für den Fahrzeugausweis

(Code)

Fahrzeugart

Traktor

Marke und Typ

F I A T

4 5 - 6 6

Typenschein-Nr. CH

4 3 1 1 3 7

Karosserie

Plätze

Total

1

vorn

bei

/min

Leergewicht

1850

Treibstoff

D

bei

/min

Nutzlast

-

Hubraum

2708

bei

/min

Gesamtgewicht

-

Steuer-PS

13,79

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Karosserie : Sicherheitsrahmen FAT 1159/85, ausbaubar bis zur ganz geschlossenen Kabine oder Sicherheitscabine OECD-Nr. CSD 890/4. Die Ausrüstung ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- +) Max. Drehmoment : 142 Nm mit Einspritzpumpe BOSCH, 154 Nm mit Einspritzpumpe CAV.
- ++) Reifenvarianten : vorn 5,50 - 16, 6 PR, Tragkraft pro Achse 1050 kg bei 3,7 bar, V/max. 30 km/h
 hinten 12,4 R 28, 6 PR, " 2550 " 1,6 " " 30 "
 12,4 R 32, 6 PR, " 2710 " 1,6 " " 30 "
 9,5 R 36, 6 PR, " 2260 " 2,1 " " 30 "
 (weitere Reifenvarianten in Uebereinstimmung mit Art. 13 Abs. 1 BAV zulässig).
- §) Ausrüstung : bei einer Fahrzeugsbreite ab 1920 mm sind Markierlichter nach hinten erforderlich,
 bei einer Fahrzeugsbreite ab 1990 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag.

Ort und Datum der Prüfung

Niederweningen, 11.6.85

Ersetzt Typenschein vom

Eldg. Typenprüfstelle

WV