

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	FIAT	45-66DT	CH 4311.38

Hersteller	FIAT TRATTORI S.p.A., I-41100 Modena
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "45-66DT/12" (12-Gang) od. "45-66DT/20" (20-Gang) od. "45-66DT/12/I" (12-Gang-Wendegetriebe)
Herstellerplakette	Fahrgestellnummer - unterhalb Armaturenblech
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Vorderachsträger
Motorzeichen	"8035.06" vor Motornummer, links seitlich auf Motorblock
Importeur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Fahrgestell	2 / 4	Motor	FIAT	Typ	8035.06
Anzahl Achsen/Reifen	-	Marke	Reihe	Takte	4
Federung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch	Bauart	D	Lage	vorn
Lenkung	Allrad, v= ausschaltbar	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	3
Achsantrieb	mechanisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung	Kühlung	100	Hub	115
Betriebsbremse	mechanisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf HR	Bohrung	2708	Steuer-PS	13,79
Hilfsbremse	wie Hilfsbremse	Hubraum	32,0 DIN	bei /min	2500
Feststellbremse	-	Leistung kW	142 / 154 +)	bei /min	1700 / 1300
Dauerbremse	-	Md-max. Nm	1 Topf 675x90x90 mm (Kamin)		
2-Kreis-Kontrolle	-	Schalldämpfer	FIAT DGM SA 1057 od. FIAT DGM SA 748		

Karosserie/Ausrüstung	*)	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2 auf Wunsch	Leergewicht	910	1190	2100
Sicherheitsgurten	vorn	Gewichtsverteilung	910	1190	2100
Unterlegkeil	-		2200	2200	3500
Diebstahlsicherung	-	Fabrikgarantie	9.5 R 20	13.6 R 28	++)
Treibstofftank	1 / 42 l / Stahl	Reifengröße	4 / 1,4	6 / 1,5	
Warnvorrichtung	MARELLI CH 2 052 oder andere homologierte	Ply/bar	1300	2860	
Anzahl Plätze	T 1 v M h	Tragkraft	30	30	
		für Vmax	W 8 x 20	W 11 x 28	
		Feigen			

Masse	innen	aussen	Achsabstand	1900				
Länge		3210	Doppelachse	v	h			
Breite		1510-2010	Spurweite	v	h	1380	1820	
Höhe		2100	Spurweite	h		1300	1700	
Überhang vorn		470	Spurkreis Ø	l	r	7500	7600	
Überhang hinten		840	beladen					
Bodenfreiheit	leer							

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	8800 / 8800	autom. Getriebe	
Garantiertes Gesamtgewicht		-		
Geprüfte Anhängelast		-		
Garantierte Dachlast		-		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		30,0	km/h	
gemessen	30,0	km/h bei /min	2700	Motor 670/1150 Zapfwelle

148.

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	/min		Fahrzeugart		
m12/20	24,80	83,0	80,0	1875	ac)	Traktor		
						Marke und Typ	FIAT	45-66 DT
						Typenschein-Nr. CH	431138	
						Karosserie		
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1
Rauchmission BAV Anh. 3	Rauchmission BAV Anh. 3							vorn
b = 1,5 bei 2375 /min	b = 1,8 bei 2375 /min	k =	bei	/min		Leergewicht	2100	Treibstoff
b = 2,7 bei 1750 /min	b = 2,9 bei 1750 /min	k =	bei	/min		Nutzlast	-	Hubraum
b = 2,7 bei 1700 /min	b = 1,5 bei 1300 /min	k =	bei	/min		Gesamtgewicht	-	Steuer-PS
Bacharach 4,0	Bacharach 4,0							D
Einspritzpumpe BOSCH	Einspritzpumpe CAV							2708
								13,79

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Karosserie : Sicherheitsrahmen FAT-1159/85, ausbaubar bis zur ganz geschlossenen Kabine oder Sicherheitskabine OECD-Nr. CSD 890/3. Die Ausrüstung ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- + Max. Drehmoment : 142 Nm mit Einspritzpumpe BOSCH, 154 Nm mit Einspritzpumpe CAV.
- ++ Reifenvarianten : vorn 7.50 R 20, 6 PR, Tragkraft pro Achse 1370 kg bei 1,8 bar, V/max. 30 km/h  
8.3 R 24, 6 PR, " 1620 " 2,4 " " 30 "  
hinten 12.4 R 28, 6 PR, " 2550 " 1,6 " " 30 "  
12.4 R 32, 6 PR, " 2710 " 1,6 " " 30 "  
9.5 R 36, 6 PR, " 2260 " 2,1 " " 30 "  
(weitere Reifenvarianten im Übereinstimmung mit Art.13, Abs. 1 BAV zulässig).
- § Ausrüstung : bei einer Fahrzeugbreite ab 1920 mm sind Markierlichter nach hinten erforderlich,  
bei einer Fahrzeugbreite ab 1990 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag.

Ort und Datum der Prüfung

Niederweningen, 11.6.85  
Sta/lin,

Ersetzt Typenschein vom

Eldg. Typenprüfstelle