

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell- jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	CHEVROLET		Chevy II Serie 400 Nova		1964	4 ' 4 0 1	
Merkmale "Chevy II 400 Nova" beidseitig auf Vorderkotflügel.- "40469" vor Chassis-Nr.-							
"TS 4'401" auf Hersteller-Plakette			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 6		
Hersteller des Fahrgestells	CHEVROLET Motor Division of GMC, Detroit (USA) - Importeur GMS, Biel						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts vorn oben auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts auf Motorgehäuse, hinter Zündverteiler + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Typ	L - 6 - 194 cu.in. - Hi-Thrift - Reihenmotor, stehend						
Lage des Motors	vorn	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	3'184 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	mech. synchr. *)		Seilw./Spill		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	3	*)		Zughaken	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	49	Spur V.	1'443		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	143	Spur H.	1'430		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	vorhanden		Wendekreis	11,80/11,45	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	
leer	665	590	1'255	Dimension	6.50 - 13	6.50 - 13	
Nutzlast	150	270	420	Pneu-Tragk.	500	500	
Gesamtgew.	815	860	1'675	4 Ply			
Fabrikgarant.	850	1'010	1'860	Tubeless	Nylon		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4		
Lenkung: Lage	links			Motor-Marke	CHEVROLET		
Bohrung	90,5			Hub	82,55		
Karosserie-Form	Limousine						
Zahl der Plätze: Total	6	(vorn 3	Mitte	hinten 3) Stehplätze		

Fernlicht	2/ SEALED BEAM T3 Guide	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = komb. mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, komb. mit Blinker	H = komb. mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-Stufen) m. Waschanl.
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusl. + Blinker (rot)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	2/ unter Schlusslichter	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	83 dB bei 4'400 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebeart: Auf Wunsch mit POWERGLIDE - Getriebeautomat, mit Drehmomentwandler und 2-Gang-Planetengeräte; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
(Zutreffendes auf Prüfbericht vermerken !)

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 25.10.63

Die Typenprüfungskommission