

Art des Fahrzeuges Landw. Motorkarren Fahrgestell (Allrad)	Fabrikmarke A E B I	Typ T P 2 0 0 0 Transporter Benzin	Modell-jahr 1964	Typenschein Nr. 4'5 7 3
--	------------------------	--	---------------------	----------------------------

Merkmale "TP 2000" vorn, links am Fahrzeug + auf Hersteller-Plakette unter Fahrersitz
Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 2

Hersteller des Fahrgestells A E B I & Co. AG, Burgdorf (BE) CH

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, hinten an Getriebegehäuse + auf Hersteller-Plakette

Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Motorgehäuse angenieteteter Plakette

Motor-Typ 2055 SRL G 6 H - Reihenmotor, stehend, seitengesteuert

Lage des Motors vorn Motorbremse

Zyl.-Inhalt 553 cm³ Anhängerbremse

Takte 4 Getriebeart mechanisch Seilw./Spill (H= a.Wunsch) Länge 3'680

Kühlung Luft (Gebläse) Anzahl Vorwärtsgänge 4 ** Zughaken (V= serienm.) Breite 1'510

Antrieb Allrad Geschw. 1. Gang 2,4 ** Spur V. 1'250 Höhe 1'320

Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 18 ** Spur H. *) Radstand 2'350

Anzahl Reifen 4 od. 6 *) Differential Sperre vorn Wendekreis 9,00 Überhang H.

Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder

Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder, feststellbar

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Garantie	Innenmasse in mm
----------	------	--------	-------	-----------	------	--------	----------	------------------

leer			*)	Dimension	6.50-16	6.50-16	VEITH	Länge
------	--	--	----	-----------	---------	---------	-------	-------

Nutzlast				Pneu-Tragk.	975	975	6.12.63.	Breite
----------	--	--	--	-------------	-----	-----	----------	--------

Gesamtgew.					8	Ply	3,5 Atü	Höhe
------------	--	--	--	--	---	-----	---------	------

Fabrikgarant.			*)					Höhe seitl.
---------------	--	--	----	--	--	--	--	-------------

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen				Überhang H.
----------------------------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------

Lenkung: Lage	links - Frontlenker	Motor-Marke	M A G	Brems-PS	11 - 12 D11
---------------	---------------------	-------------	-------	----------	-------------

Bohrung	72	Hub	68	Steuer-PS	2,82
---------	----	-----	----	-----------	------

Karosserie-Form

Zahl der Plätze: Total	2	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
------------------------	---	-------	-------	--------	---	------------

Fernlicht		Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ BOSCH A 1200	V= neben Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= neben Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ separat neben Blinker K 11474	Warnvorrichtung 1/ Ballonhupe
Rückstrahler	2/ separat \emptyset 70 (rot)	Rückblickspegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	links kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	79 dB bei 3'300 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

	<u>Einfach-</u>	<u>Doppelt-Bereift</u>
*) <u>Fabrikgarantie:</u> Vorn	1'400 kg	1'400 kg
Hinten	2'500	2'800
Total	3'300	3'600
Leergewicht ohne Brücke	820	885
Spur hinten	1'250 mm	1'200 mm
***) <u>Getriebeart:</u> Ab Ch.-Nr. 99 = Getriebe m. Vorgelege 2 x 4 Gänge; V max. 20 km/h, V 1. Gang 2 km/h bei 3'300 U/min Motor.		
+)	<u>Kann auch als gewerblicher Motorkarren</u> immatrikuliert werden.	
§)	<u>Ausrüstung:</u> Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.	

Stellschraube des Regulatorhebels sichern und plombieren (BRB 18.7.61, Art. 7, Ziff. 3)

Ort und Datum der Typenprüfung Burgdorf, 25.3.64.

Die Typenprüfungskommission