

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	RENAULT	7 8 1 (R 7591)	CH 4676 28
Hersteller	Régie Nationale des Usines RENAULT, 8-10, avenue Emile Zola, Boulogne Billancourt (F)		
Erkennungsmerkmale	"781" beidseitig auf Motorhaube "R 7591" über Fahrgestell-Nr. (gilt nicht als Vorsiffer) sowie auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	Mitte Spritzwand, unter Motorhaube		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Längsträger		
Motorkennzeichen	"D 226-4" links, seitlich auf Motorblock, angeklebte Plakette		
Hauptimporteur	ALLAMAND SA, Machines agricoles, 1110 Morges + AECHELI AG, Maschinenfabrik, 6260 Reiden		
Geprüftes Fahrzeug	9160581	Unveränderliche Zeichen im Typencode	781 / R 7591

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	mech. Wendergetriebe + Zusatzgetriebe für Gelände
Anzahl Gänge	4x3 od. 4x4 Achsantrieb auf Hinterräder
Betriebsbremse	mechanisch, Scheiben, auf Differentialwellen bzw. HR Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben, auf Differentialwellen bzw. HR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	---

Motor			
Marke	M W M	Typ	D 226-4
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	105	Hub	120
Hubraum	4154	Steuer-PS	21,16
Leistungs-PS	57,3 kW(78DIN)	bei U/min	2350
Lärm Nahfeld=	100 dB/A	bei U/min	2400 x)
Schalldämpfer	1 Topf 490 x ø 115 mm		
Abgasprüfung	Bacharach=4,5/Bosch-SZ=4,2 bei 1645 U/min		
Entstörung	---		

Karosserie	Traktor mit Sicherheitkabine QCDE CS.1279 e		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	---
Sicherheitsgurten	---	Rückspiegel	2/beidseitig
Unterteilkeil	---	Zugvorrichtung	V+R= Stecknagel
Diebstahlsicherung	---		
Anzahl Plätze	t 1 v	M	h
Masse	innen	aussen	
Länge		3990	Achsabstand 2428 /
Breite	(1855-2455)	1950	Doppelachse v h
Höhe		2730	Spurweite v 1450 h 1500
Ueberhang	s	---	Spurweite v 1250 h 1850
	v	432	h 1400 h 2000
	h	1130	Spurkreis l 8250 r 8100

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1100	2215	3315
Nutzlast			
Gesamtgewicht			3315
Fabrikgarantie	1620	4030	5650
Reifengröße	7.50 - 18	16.9 - 34	(Varianten +)
Ply / bar	6 / 2.25	6 / 1.3	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1620	4030	
für V max	30 km/h	30 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			24,6 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			25 km/h
bei 2400 U/min am Motor bzw. 660/1130 U/min Zapfwelle			

35.

