

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	A U S T I N	M i n i - M o k e	1965	4 9 5 6

Merkmale "A-AB 1 L" vor Chassis-Nr.- "8 AC-FAU-H" vor Motor-Nr.

Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4

Hersteller des Fahrgestells The AUSTIN Motor Co Ltd, Longbridge (GB) - Importeur E. Frey AG, Zürich

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, oben, unter Motorraum-Verschaltung neben Plakette *vorne rechts Bodenblech*

Motor-Nr. eingeschlagen vorn, auf Kurbelgehäuse, oberhalb Lichtmaschine

Motor-Typ Reihenmotor, OHV, stehend, quer im Fahrzeug

Lage des Motors vorn Motorbremse

Zyl.-Inhalt	848 cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	mech.synchron.	Seilw./Spill	Länge 3'048
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken	Breite 1'365
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'220	Höhe 1'470
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	115	Spur H. 1'200	Radstand 2'039
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 9.50/9.30	Überhang H. 530

Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken

2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
	370	190	560		5,20-10	5,20-10	
Nutzlast	95	185	280	Pneu-Tragk.	300	300	Breite
Gesamtgew.	465	375	840		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	509	509	1'200		Tubelless		Höhe seitentl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.	

Lenkung: Lage links oder rechts Motor-Marke BMC-AUSTIN Brems-PS 34 bhp

Bohrung 62,94 Hub 68,25 Steuer-PS 4,33

Karosserie-Form offen mit Segeltuchverdeck

Zahl der Plätze: Total 4 (vorn 2 Mitte hinten 2) Stohplätze

Fernlicht	2/ LUCAS E 4	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duolo, asymmetrisch	V=	kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Fernlichter	H=	separat, neben Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) = 81 dB
Rückstrahler	2/ separat \varnothing 50 §)	Rückblickspegel	2/ links und rechts aussen
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung für normales Schild		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	79 dB bei 5'500 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

§) Rückstrahler : Original-Ausführung zu klein. - Der Importeur montiert solche von mindestens 20 cm².

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 18.2.65

Die Typenprüfungskommission