

| | | | |
|--------------------|--------------------|--------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrique | Type | Fiche d'homologation N° |
| Chariot de travail | A E B I | T T 33 | CH 5005 04 |

Constructeur AEBI & CO AG, Maschinenfabrik, 3400 Burgdorf
 Identification " TT 33 " préfixe au No du châssis et sur la plaquette du constructeur

Plaquette constructeur à droite, en haut sur le tableau de bord
 N° du châssis à l'arrière, en haut sur le carter du différentiel
 Identification du moteur " 914 " à droite, latéralement sur la soufflerie, plaquette rivée
 Importateur principal -
 Véhicule homologué TT 33 004

| | | | |
|---------------------|--|--------------------|--|
| Châssis | | Moteur | |
| Nombre d'essieux | <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> | Marque | <u>LOMBARDINI</u> Type <u>914</u> |
| Direction | <u>mécanique</u> | Construction | <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> |
| Transmission | <u>mécanique, inverseur</u> | Carburant | <u>D</u> Position <u>au centre, à droite</u> |
| Nombre de vitesses | <u>4</u> Entraînement <u>toutes roues IX</u> | Refroidissement | <u>air</u> Nombre cylindres <u>2</u> |
| Frein de service | <u>mécanique, à ruban sur l'arbre à cardan resp. sur les roues avant.</u> | Alésage | <u>95</u> Course <u>94</u> |
| Frein auxiliaire | <u>à expansion interne, sur les roues arrière</u> | Cylindrée | <u>1332</u> CV-impôt <u>6,78</u> |
| Frein d'arrêt | <u>mécanique, à ruban sur l'arbre à cardan resp. sur roues AV, à expansion interne, sur roues AR</u> | Puissance en kW CV | <u>19 DIN</u> à t/min <u>2550</u> |
| Ralentisseur | <u>-</u> | Bruit à l'arrêt | <u>78</u> dB/A à t/min <u>1920</u> (x) |
| Contrôle 2 circuits | <u>-</u> | Silencieux | <u>l = 450 x Ø 120 mm</u> |
| | | Mesure des gaz | <u>Bacharach = 4,0</u> |
| | | Déparasitage | <u>-</u> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Carrosserie | | Poids | |
| <u>porte-outils §) s.d. avec cadre de sécurité</u> | | avant | arrière |
| Nombre de portes | <u>-</u> Indic. vitesse <u>-(FAT 690/81</u> | <u>(365) 350</u> | <u>(545) 500</u> |
| Ceintures sécurité | <u>-</u> Rétroviseurs <u>-</u> | | <u>(910) 850</u> |
| Cale | <u>-</u> Attelage <u>sur demande</u> | Charge utile | <u>-</u> |
| Antivol | <u>-</u> | Poids total | <u>(910) 850</u> |
| Nombre de places | t <u>1</u> av. centra ar | Garantie fabr. | <u>850</u> <u>650 / 850 +)</u> <u>1300</u> |
| Dimensions | intérieur extérieur | Dimens. pneus | <u>26x12.00-12</u> <u>26x12.00-12</u> (Variantes |
| Longueur | <u>2250</u> Empattements <u>1415</u> | Ply/bars | <u>2 / 0,7</u> <u>2 / 0,7</u> voir |
| Largeur | <u>1700</u> Essieu double av ar <u>1400</u> ar <u>1400</u> | Charge | <u>910</u> (remarques) |
| Hauteur | <u>(1700) 1120</u> Voie av ar <u>1400</u> ar <u>1400</u> | pour V max | <u>20</u> <u>20</u> |
| Porte à faux | lat. <u>-</u> Voies av ar <u>-</u> | | <u>() = avec cadre de sécurité</u> |
| | av <u>475</u> ar <u>360</u> Braquage ø g <u>6500</u> d <u>6500</u> | Garantie poids remorquable avec frein | <u>-</u> |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule | <u>() = avec cadre de sécurité</u> | Garantie poids remorquable sans frein | <u>-</u> |
| | | Garantie poids de l'ensemble | <u>-</u> |
| | | Poids remorquable testé | <u>18,5</u> km/h |
| | | Vitesse maximale selon le constructeur | <u>18,6</u> km/h |
| | | Vitesse maximale testée | <u>à 2700 t/min au moteur, 600 t/min à la prise de force</u> |

Equipement

Feux de route _____
 Feux de croisement M (E) _____
 Feux de position A (E) dans M _____
 Feux rouges R (E) _____
 Feux stop Sl (E) _____
 Clignoteurs av l (E) _____ ar 2a (E) _____
 Catadioptres av _____ ar I (E) _____
 Feux de gabant av _____ ar _____
 Feux complémentaires _____
 Eclairage plaque _____
 Essuie-glace l/ balai _____ dans lave-glace
 Avertisseurs ECSC el 20016 0 320 043 010
 ou d'autres modèles homologués _____

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Chariot de travail
 Marque et type A E B I T T 3 3
 Homologation _____
 N° CH 5005 04
 Carrosserie porte-outils
 Places total 1 avant _____
 Poids à vide (910) 850 Carburant D
 Charge utile - CV-impôt 6,78
 Poids total (910) 850 Cylindres 1332

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.
- xx) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.
- §) Ce véhicule peut être livré avec les engins de travail suivants:
 - faucheuse à double couteau; munie d'une protection avec signalisation jaune/noir;
 - râteau andaineur à l'avant; catadioptres AV + AR et protection sur toute la largeur de l'engin.
- +) Garantie fabr. à l'arrière : à partir du No du châssis "TT 33 - 1000" = 850 kg

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Remplace FE CH 5005 04 du 12.01.81
poids à vide / garantie fabr. arr. (11.03.82)

Lieu et date de l'homologation Berthoud, 12.01.81

Service fédéral d'homologation

Chariot de travail

A E B I

T T 3 3

CH 5005 04

F I C H E D E B A R R A G E

A partir du 1er février 1984, la présente fiche d'homologation
est barrée pour l'immatriculation de nouveaux véhicules.
(premières immatriculations).

Immatriculation comme chariot à moteur, voir FH CH 8005 01

Berne, 28.12.83

Service fédéral d'homologation