

Art des Fahrzeuges Landw.-Traktor (Allradantrieb)	Fabrikmarke FORD - COUNTY. (GB)	Typ 4 F	Modell- jahr 1965	Typenschein Nr. 5 0 2 9				
Merkmale "Super 4" vorn auf Gegengewicht.- "4 F" auf Hersteller-Plakette, links auf Bodenbrett.-								
"RD" vor Motor-Nr.	Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl.	4				
Hersteller des Fahrgestells FORD Motor Co und COUNTY Commercial Cars Ltd (GB) - Importeur :								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen oben, Mitte, Getriebeflansch §) [FORD Motor Co (Switzerland), Zürich								
Motor-Nr. eingeschlagen links, Mitte unten am Block oder rechts vorn unten auf Kurbelgehäuse								
Motor-Typ RD - Reihenmotor, stehend, OHV, mit direkter Einspritzung								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	3'819 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm					
Takte	4	Getriebeart mechanisch **)	Zugvorrichtung :	Länge 3'710				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge **)	Stecknagel	Breite 1'955				
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang 1.9/0.63/1.6	Spur V. 1'520-2'140	Höhe 2'290				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20 *)	Spur H. 1'520-2'140	Radstand 1'820				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis 12.00	Überhang H. 950				
Betriebsbremse mechanisch, Scheiben, Gestänge, auf die Hinterräder (2 Pedale mit Verriegelung)								
2. Bremse mechanisch, Scheiben, auf Vorgelege ***)								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	1'990	1'540	3'530	Dimension	11 x 36	12.4/11-36	14 x 30	Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	1'380	1'380	oder	Breite
Gesamtgew.			3'530		6 Ply		12 x 38	Höhe
Fabrikgarant.								Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage Mitte - mech.m.hydraul.Unterstütz.					Motor-Marke	FORD (GB)		Brems-PS 65 BHP
Bohrung 106.68					Hub	106.68		Steuer-PS 19.42
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	

	Fernlicht	2/ HELLA A NL	Fahrrichtungsanzeiger
	Abblendlicht	2/ Duplo, symmetrisch	
§)	Standlichter	2/ in Scheinwerfer	
	Markierl.	2/ auf Kotflügel, vorn	Scheibenwischer
	Schlusslicht	2/ FOMOCO auf Kotflügel, hinten	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 88 dB
§)	Rückstrahler	2/ separat \varnothing 72 mm	Rückblickspiegel
	Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
	Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
	Rückfahrlicht		
	Elektr. Anlage	12 Volt	
	Lärmmessung	85 dB bei 2'200 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 2'200 U/min am Motor bzw. 630 U/min an der Zapfwelle.
 Regler : Fliehkraftregler.
 Plombierung : Vollgasbegrenzungsschraube und Klemmschraube des Anschlagnockens sichern und plombieren.
- **) Getriebearten : 1. 7-Gang Getriebe oder
 2. 7-Gang Getriebe mit zusätzlichem Untersetzungsgetriebe oder
 3. 9-Gang Select-0-Speed-Planetengetriebe.
- ***) 2. Bremse : Bei Select-0-Speed-Getriebe übernimmt dieses die Funktion der zweiten Bremse.- (Zulässig laut Beschluss der Expertenkommission vom 15.3.65).- Betriebsbremse feststellbar.
- §) Chassis-Nr. : Wird durch den Importeur eingeschlagen.
 Standlichter werden vom Importeur in die Scheinwerfer montiert und Rückstrahler auf die Hinterachse.

Schlusslichter 1,5 m ab Boden = technisch bedingt.

Ort und Datum der Typenprüfung

Burgdorf, 8.4.65

Die Typenprüfungskommission