

Art des Fahrzeuges Motorkarren (Allradantrieb)	Fabrikmarke A E B I			Typ T P 1000 - Diesel Brücke mit Seitenladen		Modell- jahr 1965	Typenschein Nr. 5 0 6 4-B
Merkmale "TP 1000" vorn, links am Fahrzeug + auf Hersteller-Plakette unter Fahrersitz							
Betriebsstoff Diesel						Anzahl Zyl. 1	
Hersteller des Fahrgestells		AEBI & Co AG, Maschinenfabrik, Burgdorf					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		links, oben auf Chassis-Rahmen hinter Fahrersitz					
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, auf Gebläsegehäuse, angenietetete Plakette					
Motor-Typ LDA 90 -		Einzylinder, stehend, mit direkter Einspritzung					
Lage des Motors vorn		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	572 cm³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mechanisch		Zughaken, V= Stecknagel		Länge 4'030	
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 2 x 3		H= nach Wunsch				Breite 1'570/1'520 *
Antrieb Allrad	Geschw. 1. Gang 1,6		Spur V. 1'120		Höhe 1'900/1'300 **		
Anzahl Achsen 2	Geschw. dir. Gang 20		Spur H. 1'250 ***		Radstand 2'100		
*** Anzahl Reifen 4 oder 6	Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 9,10/9,30		Überhang H. 850		
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder							
2. Bremse mechanisch, Aussenband, Gestänge, auf Kardanwelle, feststellbar							
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung		Innenmasse in mm
Ieuer		660	260	920	Dimension 7.00-12		Länge 2'450
Nutzlast		460	1'160	1'620	Pneu-Tragk. 710		Breite 1'450
Gesamtgew.		1'120	1'420	2'540	4 Ply ***		Höhe
Fabrikgarant.		1'420	1'420	2'840	AM AM		Höhe seitenl. 530/240
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen		Überhang H. 800
Lenkung: Lage		links-Front			Motor-Marke LOMBARDINI (I)		Brems-PS 10 DIN
Bohrung		90			Hub 90		Steuer-PS 2,92
Karosserie-Form		offene Brücke mit Seitenladen					
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn Mitte hinten)		Stehplätze	

Fernlicht	Fahrtrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Ablendlicht	2/ BOSCH A 1200	V= neben Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= kombiniert mit Stoplichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ JOKON K 23207	Warnvorrichtung
Rückstrahler	2/ separat \varnothing 70	1/ Ballonhupe
Stoplicht	2/ über Schlusslichter	Rückblickspegel
Kontrollschildbeleuchtung	links kombiniert	Geschwindigkeitsmesser
Rückfahrlicht		Gefährliche Bestandteile
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	82 dB bei 2'900 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Breite: 1'570 mm mit Doppelbereifung hinten.
- **) Höhe: 1'900 mm mit wegnehmbarem Verdeck, Gewicht + 50 kg auf Vorderachse.
- ***) Bereifung: Auf Wunsch, hinten doppelt = Spur 1'180 mm.

Vollgas-Anschlagsschraube sichern und plombieren.

Ort und Datum der Typenprüfung

Burgdorf, 7.5.65.

Die Typenprüfungskommission