

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ *)		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Personenwagen	F I A T		1500 - Cabriolet 118 K - Motor 115 c		1965	5 0 7 9		
Merkmale "FIAT 1500" auf Kofferdeckel.- "118 K" vor Chassis-Nr.- "115 c 005" vor Motor-Nr.-								
"IGM 4033 OM" auf Hersteller-Plakette			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	4		
Hersteller des Fahrgestells FIAT, Torino (I) - Importeur FIAT (Suisse) SA, Genf								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Mitte Spritzwand + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen vorn, rechts auf Block								
Motor-Typ 115 c 005 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit Doppel-Fallstromvergaser WEBER oder								
Lage des Motors vorn		Motorbremse			SOLEX			
Zyl.-Inhalt	1'481 cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart vollsynchronisiert			Länge 4'085			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		5	Breite 1'520			
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		50	Höhe 1'290			
Anzahl Achsen		Geschw. dir. Gang		160	Radstand 2'340			
Anzahl Reifen		Differentialsperre		Wendekreis 11,30/10,40		Überhang H. 985		
Betriebsbremsehydraulisch, mit Unterdruck-Unterstützung (V= Scheiben / H= Innenbacken)								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge/Kabelzug, auf die Hinterräder								
*)	Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
	Leer	535	425	960	Dimension	145-14x	145-14x	Länge
	Nutzlast	65	145	210	Pneu-Tragk.	355	355	Breite
	Gesamtgew.	600	570	1'170				Höhe
	Fabrikgarant.	600	600	1'200				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		2		Überhang H. 83 SAE
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke		FIAT		Brems-PS 75 DIN
Bohrung		77		Hub		79,5		Steuer-PS 7,54
Karosserie-Form Cabriolet - auf Wunsch mit Hardtop *)								
Zahl der Plätze: Total		2 + 1		(vorn 2 Mitte		hinten 1)		Stehplätze

Fernlicht	2/ CARELLO E 3 PR 1712	6/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	Fahrrihtungsanzeiger V= komb.n.Standl. IGM 3707 PR
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	beidseitig auf Vorderkotflügel (orange)
Nebellampe		H= zwischen Schlussl + Rückfahrfl. IGM 3705PR(or.)
Schlusslicht	2/ komb.mit Stopl. IGM 3704 PR	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Rückstrahler	2/ separat ϕ 50	Warnvorrichtung 1/ elektr. (2-Klang) + Lichthupe
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Rückblickspegel 1/ innen Mitte oben
Kontrollschildbeleuchtung	2/ für normales + langes	Geschwindigkeitsmesser km/h
Rückfahrlicht		Gefährliche Bestandteile
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	76 dB bei 5'000 U/min +)	- Warnvorrichtung = 89 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

+) Lärmdämpfung : Luftfilter mit Ansaugeräuschkämpfer IGM 3073 S
 2 Auspufftöpfe IGM 3436/S
 IGM 1915/BS

*) Modell Coupé : Gewichte

	V	H	Total
leer	520	460	980 kg
NL	70	140	210
Total	590	600	1'190

Diese Karte ersetzt TS 5079 vom 20.5.65
 zusätzlich Modell Coupé

(30.8.65)

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 20.5.65 / 24.8.65

Die Typenprüfungskommission