

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ *)		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	M E R C E D E S - B E N Z		2 0 0	(110.010)	1966	5 1 8 5	
Merkmale "200" hinten links auf Kofferdeckel.- "110.010" vor Chassis-Nr. + auf Plakette *)							
"121.940" vor Motor-Nr.-"M 121/B XI" auf Motor-Pl. Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4							
Hersteller des Fahrgestells DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) - Importeur Mercedes-Benz AG, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen links, hinten auf Zylinderblock							
Motor-Typ M 121 B XI - 121.940 - Reihenmotor, stehend, mit oberliegender Nockenwelle und							
Lage des Motors vorn		Motorbremse			2 Vergaser		
Zyl.-Inhalt	1'988 cm ³	Anhängerbremse			Ausssenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart vollsynchronisiert *)			Länge 4'730		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Breite 1'795			
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	40	Spur V.	1'482	Höhe 1'495		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	160	Spur H.	1'485	Radstand 2'700	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 10,60		Überhang H. 1'300	
Betriebsbremse hydraulisch, Zweikreis, mit Unterdruck-Unterst. (V= Scheiben/ H= Innenbacken)							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Seilzug, auf Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer *)	650	630	1'280	Dimension	7.00 S 13	7.00 S 13	Länge
Nutzlast	135	285	420	Pneu-Tragk.	490	490	Breite
Gesamtgew.	785	915	1'700		4	Fly	Höhe
Fabrikgarant.	795	980	1'775		Tubelless		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. **)			Anzahl Türen 4			Überhang H.	
Lenkung: Lage links - auf Wunsch m. Unterstütz.				Motor-Marke	MERCEDES		Brems-PS 95 DIN
Bohrung		87	Hub		83,6		Steuer-PS 10,12
Karosserie-Form		Limousine - auf Wunsch mit Schiebedach					
Zahl der Plätze: Total		5 oder 6 ***)		(vorn ***)	Mitte	hinten 3)	Stehplätze

Fernlicht	2/ HELLA E 1 4432	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe	
Abblendlicht	Duplo, asymmetrisch	V= neben Nebellampen	(orange) K 33.251	
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	§)	H= neben Schlussl.+Rückfahr. (orange) K 33.257	
Nebellampe	2/ neben Blinker	K 33.251	Scheibenwischer	2/ elektr. 2 Geschw.+Waschanlage
Schlusslicht	2/ zwischen Stopl.+ Blinker	K 33.257	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ neben Stoplichter	K 33.257	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ zwischen Schlussl.+Rück.	K 33.257	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ nur für langes Schild		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ unter Schlusslichter	K 33.257	Fabrik-Emblem auf Kühlerverschalung	(Stern im Ring) abklappbar.
Elektr. Anlage	12 Volt			
Lärmmessung	84 dB bei 5'200 U/min +)		Warnvorrichtung = 104 dB.	

Bemerkungen und Ausnahmen

- * Merkmale : 110.010-10-... = Mechanisches Getriebe (Lenkrad- oder Stockschtaltung)
110.010-12-... = Auf Wunsch vollautomatisches "DB" 4-Gang-Getriebe mit Flüssigkeitskupplung, mechanische Verriegelung auf Stellung "P"; Höchstgeschwindigkeit 155 km/h. Gewichtserhöhung V= 10 kg; H= 20 kg; Total 30 kg.
- ** Fabrikgarantierte Anhängelast: Anhänger mit Bremse = 1'200 kg; ohne Bremse = 675 kg.
- *** Anzahl Plätze : 5 Plätze, vorn : 2 = wenn mit Einzelsitzen oder Stockschtaltung ausgerüstet.
6 Plätze, vorn : 3 = wenn mit Sitzbank oder Zwischenkeilen und Lenkradschtaltung ausgerüstet.
- §) Parkierlichter: V 2/ K 33.251 unterhalb Hauptscheinwerfer im Nebellampengehäuse
H 2/ K 33.257 in Schlusslicht-Einheit.
- + Lärmdämpfung : Ansauggeräuschdämpfer KNECHT LP 476 & TB 694
1. Schalldämpfer oval 188 x 97,5, Länge 235 mm,
2. Schalldämpfer zylindrisch ø 150,5, Länge 620 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 12.8.65

Die Typenprüfungskommission