

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	MERCEDES - BENZ	250 SE (108.014)	1966	5220 - A

Merkmale "250 SE" auf Kofferdeckel + auf Hersteller-Plakette, vorn oben hinter Kühlergitter

		*) Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl.	6
Hersteller des Fahrgestells	DAHLER-BENZ AG, Stuttgart (D) - Importeur Mercedes-Benz AG, Zürich				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen	links, auf Zylinderblock				
Motor-Typ	M 129 . I				
Lage des Motors	vorn Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	2'496 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart	vollsynchronisiert *)		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Länge	4'900
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'482	Breite	1'810
Anzahl Achsen	2	Geschw. dfr. Gang	190 *)	Höhe	1'440
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 10.90/10.80	Radstand	2'750
				Überhang H.	1'310

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, mit Unterdruck-Unterstützung, Scheiben

2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder

*)	Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
	Leer	745	735	1'480	Dimension	7.35 H 14	7.35 H 14	Länge
	Nutzlast	135	285	420	Pneu-Tragk.	530	530	Breite
	Gesamtgew.	880	1'020	1'900		6 Ply	SR Nylon	Höhe
	Fabrikgarant.	910	1'070	1'980				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	**)			Anzahl Türen	4		Überhang H.	

Lenkung: Lage links - a. Wunsch m. Unterstützung Motor-Marke MERCEDES-BENZ Brems-PS 150 DIN

Bohrung 82 Hub 78.8 Steuer-PS 12.72

Karosserie-Form Limousine - auf Wunsch mit Schiebedach

Zahl der Plätze: Total 5 (vorn 2 Mitte hinten 3) Stehplätze

wenn mit Sitzbank vorn = 6 3 3

oder mit Zwischenkeilen

	Fernlicht 2/ BOSCH E 1 4600	K 33.254	Fahrlichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
	Abblendlicht 2/ Duplo, asymmetrisch		V= über Scheinwerfer K 33.254 (orange)
	Standlichter 2/ in Scheinwerfer		H= neben Schlusslichter (rot oder orange)
§)	Nebellampe 2/ unter Scheinwerfer		Scheibenwischer 2/ elektrisch (2 St.) + Waschanlage
§)	Schlusslicht 2/ zwischen Blinker + Stopl. K 33.268		Warnvorrichtung 2/ elektrisch (2-Klang) + Lichthupe
	Rückstrahler 2/ kombiniert mit Schlusslicht		Rückblickspegel 1/ innen Mitte oben
	Stoplicht 2/ neben Rückstr. + Schlusslicht		Geschwindigkeitsmesser km/h
	Kontrollschildbeleuchtung 2/ für langes Schild		Gefährliche Bestandteile
	Rückfahrlicht 2/ unter Rückstrahler		Abklappbarer Mercedes-Stern zulässig
	Elektr. Anlage 12 Volt		
+))	Lärmmessung 80	dB bei 5'500 U/min	- Warnvorrichtung = 102 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Merkmale : 108.014-10-... = mechanisches Getriebe) Lenkrad- oder
108.014-12-... = Getriebeautomat "DB") Stockschtung

Bei Automat : mechanische Verriegelung auf "P"; Höchstgeschwindigkeit 185 km/h;
Gewicht vorn + 20 kg.

- ***) Garantierte Anhängelast : Anhänger mit Bremse = 1'200 kg / ohne Bremse = 750 kg.

- §) Parkierlichter : V = 2/ K 33.254 in Nebellampen
H = 2/ K 33.268 in Schlusslicht-Einheit

- +) Lärmdämpfung : 1. Vorschalldämpfer 2 x ϕ 45.8 mm, Länge 190 mm
2. Mittl. Dämpfer oval 191 x 100 mm, 368 mm
3. Haupt Dämpfer zyl. ϕ 170 mm, 620 mm

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 23.9.65

Die Typenprüfungskommission