Art des Fahrzeuges			Fabrikmarke		Тур			,	Typenschein Nr.
Personenwagen		B.	. M. W.		200	0	•		5418
Merkmale "20	000" auf	Koffe	rdeckel so	wie auf Her	steller-Pl	akette 🗀	e de la región de resigio de res	mark continues, the s	age theory of the second
Betriebsstoff Benzin									. 4
				orenwerke A					. ZUERICH
Fahrgestell-Ni	r. eingesch	nlagen r	echts, vor	n neben Hau	benstütze	+ auf Her	steller-Pla	kette	
Motor-Nr. eing	geschlage	n 1:	inks, hint	en am Motor	gehäuse				
Motor-Typ	2000	- Reil	hermotor,	stehend, OH	C, mit Dor	pel-Verga	ser SOLEX T	yp PDSI	·
Lage des Mot	ors VOIT	l	Motorbremse					5 - F	
Zylinhalt 1990 cm3 Anhängerbrer				nse				Aussenmasse in mm	
Takte .	akte 4 Getriebeard mech. vollsynchronisiert +)							Länge	4500
Kühlung	Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 4						Breite	1710	
Antrieb auf Hinterräder Geschw. 1. Gang 45 Spur V. 1330						30	Höhe	1445	
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 168 Spur H. 1376							Radstand	2550	
Anzahl Reifen 4 Differentialspo				erre	Wendekreis 10,30/11,00			Oberhang H.	
Betriebsbr	ешзе Ну	drauli	sch, mit U	nterdruck-U	nterstützu	mg (V=Sch	eiben ; H=1	Innenback	n)
2. Bremse	Me	chanis	ch. Innenb	acken, Kabe	lzug, auf	Hinterräd	er		
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	A/Wunsch	Innenmass	e in mm
leer	600	530	1130	Dimension	6.45/165	S 14	165 SR 14	Länge	
Nutzlast	120	230	350	Pneu-Tragk.	880	880	880	Breite	
Gesamtgew.	720	760	1480		bei 1,9	atü	_	Höhe	
Fabrikgarant.	760	810	1550	<u> </u>		<u> </u>		Höhe seite	nl.
Fabrikgarant, max. Gesamtzuggew. *) Anzahl Türen 4							Oberhang H. 113 SAE		
Lenkung: Lage links				Motor-Marke B M W				Brems-PS	100 DIN
Bohrung 89					Hub	80	•	Steuer-PS	10,14
Karosserie-Fo	rm Limo	usine							
Zahl der Plätz	e: Total		5	(vorn 2	Mitte -	- hinten 3)	Stehplätze	-

Fernlicht 2/ HELLA E 1 4521	Fahrrichtungsanzeiger 4/Blinker m. Kontrollampe				
Abblendlicht Duplo asymmetrisch	V = Separat (orange)				
Standlichter ?/ in den Scheinwerfern	H = Separat, über Schlusslichter (orange)				
Nebellampe -	Schelbenwischer 2/elektr. (2 Stufen) + Waschanl.				
Schlusslicht 2/separat neben Stopl. K 33301	Warnvorrichtung 1/elektr. (2-Klang) + Lichthupe				
Rückstrahler 2/auf Schlusslichter	Rückblickspiegel 2/Innen Mitte oben + links aussen				
Stoplicht 2/separat neben Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h				
Kontrollschildbeleuchtung 3/nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile				
Rückfahrlicht 2/über Stoplichter					
Elektr. Anlage 12 Volt	-				
Lärmmessung 84 dB bei 5500 U/m	Warnvorrichtung = 88 dB/B				

Bemerkungen und Ausnahmen

+) Getriebeart: Auf Wunsch, mit Drehmomentwandler und nachgeschaltetem 3-Gang Planetengetriebe mit Parkstellung (mechanische Verriegelung)

*) Fabrikgarantierte Anhängelast : ohne durchgehende Bremse = 500 kg
mit " Bremse = 1200 kg

Ersetzt TS. 5418 v. 24.2.1966 Getriebeart (Automat)

Ort und Datum der Typenprüfung
Zürich, 24.2.1966 (8.8.1968)
75748

Die Typenprüfungskommission