Art des Fahrzeuges			Fabrikma	rke	1	Тур М <b>G В - G Т</b>			Typenschein Nr.	
Personenwagen			M. G.			Sport Coupé			5 4 7 5	
Merkmale "NGB-GT" am Fahrzeugheck "GHD 3" oder "GHD 3L" vor Chassis-Nr. auf Hersteller-Pla-										
kette"18 GB-RU-H" vor Motor-Nummer Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl 4										
Hersteller des Fahrgestells M.G. Car Co Ltd, Birmingham (GB) - Importeur J.H. Keller AG, Zürich										
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, unter Motorhaube, in Wasserrinne, oberhalb Regler + auf Plakette										
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Motorblock-Mitte, hinter Lichtmaschine, angenietete Plakette										
Motor-Typ 18 GB - RU - H - Reihenmotor, stehend, OHV, Doppel-Halbfallstromvergaser SU										
Lage des Motors vorn Motorbremse										
ZylInhalt	ZylInhalt 11798 cm³ Anhängerbremse								Aussenmasse in mm	
Takte 4 Getriebeart mech. synchronisiert Länge						Länge	3'891			
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 4							Breite	1'523		
Antrieb auf Hinterräder Geschw. 1. Gang 45 Spur V. 1!270						!270	Höhe	1'280		
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang ca. 168					8 Spur	Spur H. 1'251			21312	
Anzahl Reifen 4 Differentialsperre				Wen	Wendekreis 9,50/9,90			н. 900		
Betriebsbremse hydraulisch - V = Scheiben / H = Innenbacken										
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder										
Gewichte ***	" vorn ""	hinten	Total ***	Bereifung	""" vorn """	*** hinten	alamon the total transfer of the second seco	Innenmasse in mm		
teer	490	<u>550</u>	1'040	Dimension	165 - 14	165 - 14		Länge		
Nutzlast	75	205	280	Pneu-Tragk.	850	850		Breite		
Gesamtgew.	<u>565</u>	755	1'320			•		Höhe		
Fabrikgarant.	, ,-, ,	755	1'320		Dunlop SP	41 zul.bis	180 km/h	Höhe seite	nl. ,	
Fabrikgarant, max. Gesamtzuggew. Anzahl Türen 2							Oberhang l	н.		
Lenkung: Lage links oder rechts Motor-Marke B M C - M G Brems						Brems-PS	95 BHP			
Bohrung 80,26 Hu					Hub	88,9		Steuer-PS	9,16	
Karosserie-Form Limousine										
Zahl der Plätze: Total 2 + 2 (vorn 2 Mitte hinten 2 ) Stehplätze										
(hinten 2 Notsitze = ungenügende Kopf und Beinfreiheit)										

Fernlicht 2/ LUCAS E4 564	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe							
Abblendlicht 2/ Duplo, asymmetrisch	V = neben Standlichter (weiss)							
Standlichter 2/ neben Blinker	H = über Schlusslichter (orange)							
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage							
Schlusslicht 2/ kombiniert mit Stoplicht	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) + Lichthupe							
Rückstrahler 2/ unter Schlusslicht	Rückblickspiegel 1/ innen Mitte oben							
Stoplicht 2/ kombiniert mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser km/h + Drehzahluhr							
Kontrollschildbeleuchtung für langes Schild	Gefährliche Bestandteile							
Rückfahrlicht	<del>-</del>							
Elektr. Anlage 12 Volt	<b>-</b>							
Lärmmessung 83 dB bei 51400 U/min +)	Warnvorrichtung = 94 dB							
Bemerkungen und Ausnahmen								
*) Fahrzeug-Nr. : Wird vom Hersteller im Innern des Fahrzeuges, auf Plattform (Boden)								
	chlagen (unter Ueberzug).							
+) Lärmdämpfung : 2 Ansauggeräuschdämpfer	<del></del>							
1 Expansionstopf 476 mm lang + 1 Auspufftopf 427 mm lang.								

Dieser Fahrzeug-Typ wird mit Speichenräder ohne Flügelmuttern oder mit Scheibenräder geliefert.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 4.4.66

Die Typenprüfungskommission