

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell	Typenschein Nr.			
Personenwagen	VOLVO	1800 S	*)	5661			
Merkmale "183...M" links oben auf Pedalgehäuse auf Hersteller-Plakette *)							
"1800 S" am Fahrzeugheck,-			Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 4			
Hersteller des Fahrgestells Aktiebolaget VOLVO, Goeteborg (S) - Imp. F. Häusermann, Zürich +							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Spritzwand, hinter Batterie [ Automobiles VOLVO SA, Lyss							
Motor-Nr. eingeschlagen links, Mitte oben auf Block, vor dem Zündverteiler							
Motor-Typ B 18 B - 3 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit horizontalem Doppel-Vergaser SU							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'780 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart vollsynchr. *)	Seilw./Spill	Länge 4'400			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4 *)	Zughaken	Breite 1'700			
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 50	Spur V. 1'315	Höhe 1'265			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 175	Spur H. 1'315	Radstand 2'450			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 9,25/8,75	Überhang H. 1'100			
Betriebsbremse hydraulisch, mit Unterdruck-Unterstützung (V= Scheiben / H= Innenbacken)							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	610	540	1'150	Dimension	165-15	165-15	Länge
Nutzlast	85	280	365	Pneu-Tragk.	540	540	Breite
Gesamtgew.	695	820	1'515		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	700	830	1'515		PIRELLI Cinturato		Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen 2		Überhang H. 108 SAE
Lenkung: Lage links oder rechts *)			Motor-Marke VOLVO	Brems-PS 94 DIN		Steuer-PS 9,06	
Bohrung 84,14			Hub 80				
Karosserie-Form Limousine (Coupé)							
Zahl der Plätze: Total 4 (vorn 2 Mitte hinten 2)					Stehplätze		

Fernlicht	2/ ROBOLIGHT NL B 31	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V= kombiniert mit Standlichter (weiss) §)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer §)	H= neben Rückstrahler (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) = 93 dB
Rückstrahler	2/ zwischen Schlusslichter + Blinker	Rückblickspiegel 1/ innen Mitte unten
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h + Drehzahluhr
Kontrollschildbeleuchtung	für normales + langes §) Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	1/ Mitte, in Kontrollschild-Beleuchtung	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	84 dB bei 5'800 U/min	

#### Bemerkungen und Ausnahmen:

\* ) Erkennungsmerkmale: Sechs Ziffern und 1 Buchstabe (183...M) sie bedeuten:

1. + 2. Ziffer = "18..." = Fahrzeugtyp

3. = "...3..." = Motortyp

4. = unbedeutend

5. = Getriebeart (4= vollsynchron./ 5= vollsynchron. + Schnellgang)

6. = Lenkung ( 1= links / 2= rechts)

Buchstabe = Modelljahr (M = 1967)

§) Standlichter: Original zu klein.- Werden vom Importeur mit Blinker vereinigt  
 Ø 80 mm, weiss.

Kontrollschild-Bel.: Genügend, wenn Schild und Beleuchtung richtig schräg angepasst.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 5.10.66.

Die Typenprüfungskommission