

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges <b>Arbeitskarren</b>	Fabrikmarke <b>TOYOTA</b>	Typenschein-Nummer <b>0.-FG 25</b>	Typenschein-Nummer <b>CH 5814 05</b>
ERKENNUNGSMERKMALE <b>"0.-FG25"</b> auf Hersteller-Plakette, vorn, stirnseitig links auf Armaturenaufbau			
"0" = Standardmotor			
"2" = Drehmomentwandler/Einfachbereifung; "3" = do.m. Doppelbereifung			
"F" = Gabelstapler; "G" = Benzinmotor; "25" = 2,5 t Hubkraft			
"FG 25" vor Fahrgestell-Nummer			
Fahrgestellnummer eingeschlagen <b>rechts, seitlich oben auf Fahrgestell, oberhalb Hinterrad</b>			
Motorkennzeichen eingeschlagen <b>"5 R" links hinten am Motorblock, vor Motorennummer</b>			
Hersteller <b>TOYOTA MOTOR CO., Ltd. Nagoya (J)</b> Importeur <b>TOYOTA AG., Safenwil</b>			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <b>2</b> Anz. Räder <b>4</b> Antrieb <b>Vorderräder</b>		MOTOR Bauart <b>Reihe</b> Takte <b>4</b>	
Lenkung <b>Kugelumlauf</b> Lenkhilfe <b>hydraulisch</b>		Marke <b>TOYOTA</b> Treibstoff <b>B</b>	
Betriebsbremse <b>hydraulisch, 1-Kreis, IB, auf Vorderräder</b>		Typ <b>5 R</b>	
Hilfsbremse ) <b>mech., Aussen-</b> Dauerbremse <b>-</b>		Lage <b>hinten</b> Anz. Zyl. <b>4</b>	
Stellbremse ) <b>band, auf Kardan, auf VR</b>		Bohrung <b>88</b> Hub <b>82</b>	
Getriebeart <b>Automat</b> Anz. Gänge <b>1 Stufe</b>		Hubraum <b>1994</b> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <b>10,16</b>	
Diff. Sperre <b>-</b> Zughaken <b>H=Steckb.</b> Höchstgeschwind. <b>15 *</b> km/h		Leist.-PS <b>41</b> (DIN) bei <b>2700</b> U/min	
KAROSSERIEFORM <b>Gabelstapler</b> Anz. Türen <b>-</b>		Kühlung <b>Wasser</b>	
<b>(auf Wunsch mit geschlossener Kabine)</b>		Lärm <b>78</b> dB (A) bei <b>2700</b> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL <b>1</b> ; vorn <b>1</b> ; Mitte <b>-</b> ; hinten <b>-</b> ; Stehplätze <b>-</b>		Lärmdämpfung <b>1 Topf 300x205x105</b>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <b>910</b> H <b>900</b>		GEWICHTE <b>Vorn</b> <b>Mitte</b> <b>Hinten</b> <b>TOTAL</b>	
Spurkreis L <b>3,6</b> R <b>3,6</b>		<b>Leergewicht</b> <b>1280</b> <b>-</b> <b>2220</b> <b>3500</b>	
Achsabstand <b>1500</b> / ( / )		<b>Nutzlast</b> <b>-</b> <b>-</b> <b>-</b> <b>-</b>	
Länge <b>3600</b> (ohne Hubgabel)		<b>Total</b> <b>1280</b> <b>-</b> <b>2220</b> <b>3500</b>	
Breite <b>1100</b>		<b>Fabrik-Garantie</b> <b>-</b> <b>-</b> <b>-</b> <b>6010</b>	
Höhe <b>2155</b> (ohne Kabine)		<b>Reifen-Dimens.</b> <b>700-12 12 PR</b> <b>600-9 10 PR</b>	
Ueberhang V <b>1530</b>		<b>Tragkraft p. Achse</b> <b>3900 (8,5)</b> <b>2430 (9,0)</b>	
H <b>570</b>		<b>Fabrikgar. max. Anhanglast geprüft</b> <b>1500</b> kg	
S <b>-</b>		<b>bei 15 % Steigung</b>	
		<b>Leergewicht:</b> ohne Kabine, Gabellänge 1070	
		Hubmasthöhe 2230	

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht \_\_\_\_\_ Lichthupe \_\_\_\_\_  
 Abblendlicht HELLA K 11103 Standlicht \_\_\_\_\_ Abblendlicht \_\_\_\_\_  
 Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_  
 Warnvorrichtung 1/NIPPONDENSO 072200 - Lautstärke 86 (dB) A  
 Scheibenwischer 1880 Waschanlage \_\_\_\_\_  
 Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)  
 Stoplicht \_\_\_\_\_ Rückfahrlampen \_\_\_\_\_  
 Kontroll-Nr. -Bel. \_\_\_\_\_ Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel \_\_\_\_\_ Geschw. -Messer \_\_\_\_\_  
 Richtungsblinker 4/ Anordnung III  
 Vorn /seitlich JURA CH 1240901 hinten 2a (E)  
 Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_  
 Unterlegekeil: 190 x 150 x 155

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren  
 Marke & Typ TOYOTA 0.-FG 25  
 Typenschein-Nummer CH 5814 05  
 Karosserieform Gabelstapler.  
 Plätze : Total 1 (Vorn) 1  
 Leergewicht 1t. Waagsch. Treibstoff B  
 PS 10,16  
 Nutzlast \_\_\_\_\_ Hubraum 1994  
 Gesamtgew. 1t. Waagsch. Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = FG 25 - 17068

\* ) Höchstgeschwindigkeit: 15 km/h bei 2700 U/min am Motor

Plombierung: 1 Plombe auf Einstellschraube des Drehzahlreglers.

Bei Einzelabnahme zu kontrollieren: Masse, Gewichte, Ausrüstung

Auf Wunsch erhältlich: Geschlossene Kabine (Defroster, Scheibenwischer, Rückspiegel) sowie Doppelbereifung vorn (Abstand der Lichter, Schutz für Vorderräder).

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- Schutzvorrichtung mit gelb/schwarzer Markierung vorn und seitlich über Hubgabel
- aufklappbare Hubgabeln müssen hochgeklappt sein.

Die Prüfungskommission

Ort und Datum der Prüfung

Safenwil, 14.9.72.