

| | | | |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| Arbeitskarren | TOYOTA | 2 FD 30 *) | CH 5814 24 |
| Hersteller | TOYODA AUTOMATIC LOOM WORKS LTD., Kariya (J) | | |
| Erkennungsmerkmale | "2 FD 30" auf Hersteller-Plakette (Vorsiffer der Fahrgestell-Nummer nicht beachten) | | |
| Herstellerplakette | links auf Frontblech | | |
| Fahrgestellnummer | rechts, unter Motorhaube auf Längsträger | | |
| Motorzeichen | "2 J" vorne rechts seitlich auf Block vor Motornummer | | |
| Hauptimporteur | TOYOTA AG, Abteilung Güterumschlagmaschinen, 5745 Saferwil | | |
| Geprüftes Fahrzeug | 60644 | Unveränderliche Zeichen im Typencode | 2 FD 30 |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|----------|---------------|-----------------------|-----------------|-------|
| Fahrgestell | Motor | | | | | | |
| Anzahl Achsen | 2 | Anzahl Räder | 4 oder 6 | Marke | TOYOTA | Typ | 2 J |
| Lenkung | mechanisch auf HR, a. Wunsch hydr. Lenkhilfe | | | Bauart | Reibe | Takte | 4 |
| Getriebe | mechanisch, Wendegertriebe *) | | | Treibstoff | D | Lage | Mitte |
| Anzahl Gänge | 2 | Achsantrieb | VR | Kühlung | Wasser | Anzahl Zylinder | 4 |
| Betriebsbremse | hydraulisch, 1-Kreis, IB, wirkend auf VR | | | Bohrung | 88 | Hub | 102 |
| | | | | Hubraum | 2480 | Steuer-PS | 12,63 |
| | | | | Leistungs-PS | 50 DIN | bei U/min | 2500 |
| Hilfsbremse | mechanisch, IB, wirkend auf VR | | | Lärm | 84 | dB/A bei U/min | 2600 |
| Feststellbremse | wie Hilfsbremse | | | Schalldämpfer | 1 Topf 345 x ø 140 mm | | |
| Dauerbremse | | | | Abgasprüfung | Bacharach 4,0 | | |
| 2-Kreis-Kontrolle | | | | Entstörung | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| Karosserie | Hubstapler, offen mit Schutzdach **) | | | Gewichte +) | vorn | hinten | total |
| Anzahl Türen | **) Geschw. Messer | | | Leergewicht | 1950 | 2500 | 4450 |
| Sicherheitsgurten | Rückspiegel **) | | | Nutzlast | | | |
| Unterlegkeil | 220x150x135 | Zugvorrichtung | Stecknagel H | Gesamtgewicht | 1950 | 2500 | 4450 |
| Diebstahlsicherung | | | | Fabrikgarantie | 7100 | 2700 | 7950 |
| Anzahl Plätze | t 1 v | M | h | Reifengrösse ++) | 8.15 - 15 | 6.50 - 10 | (Varianten |
| Masse +) | innen | aussen | | Ply / bar | 12 / 7,0 | 10 / 7,75 | vgl. Bemerkungen) |
| Länge | | 3735 | Achsabstand | Tragkraft | 3340 | 2920 | |
| Breite | ++) 1220 | | | für V max | 25 | 25 | km/h |
| Höhe | (über Schutzdach) 2070 | | | Garantierte Anhängelast gebremst | | | |
| Ueberhang | s | | Spurweite | Garantierte Anhängelast ungebremst | | | |
| | v | 1535 | Spurweite | Garantiertes Gesamtzuggewicht | | | |
| | h | 500 | Spurkreis | Geprüfte Anhängelast | | | |
| Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile | | | l 4450 r 4450 | Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | | | 19 km/h |
| | | | | Höchstgeschwindigkeit gemessen | | | 20 km/h |

Ausrüstung

Fernlichter _____

Abblendlichter HELLA K 11103 _____

Standlichter dito _____

Schlusslichter R-S1 (E) _____

Bremslichter _____

Richtungsblinker v seitl. JURA CH 1 2409 01 _____ h 2a (E)

Rückstrahler v _____ s _____ h I (E)

Markierlichter v _____ s _____ h _____

Zusätzliche Lichter auf Wunsch: 2 Arbeitslichter mit Kontrollampe _____

Kontroll-Nr.-Beleuchtung _____

Scheibenwischer **) _____ ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen NIPPONDENSO 07220-1890 _____

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren _____

Marke und Typ TOYOTA 2 FD 30 _____

Typenscheinnummer CH 5814 24 _____

Karosserie Hubstapler _____

Plätze total 1 _____ vom _____

Leergewicht 4450 _____ Treibstoff D _____

Nutzlast - _____ Steuer-PS 12,63 _____

Gesamtgewicht 4450 _____ Hubraum 2480 _____

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Getriebe : auf Wunsch erhältlich mit Drehmomentwandler und Powershiftgetriebe mit lastschaltbarem Vor- und Rückwärtsgang. (Vorsiffer zu Typenbezeichnung "02")
- ** Karosserie : auf Wunsch lieferbar mit 2türiger, ganz geschlossener Kabine, ausgerüstet mit Scheibenwischer, Defroster und Rückspiegel.
- + Masse + Gewichte : mit Standardgabel Länge 1070 mm und -Hubgerüst Höhe 2130 mm
- ++ Reifenvariante : V = 8.15 - 15 Luftkammer-od, Tragkraft 5020 kg, a. Wunsch Doppelbereifung: Breite 1700, Spur 1220 mm
H = 6.50 - 10 Weichreifen Tragkraft 3560 kg

Ort und Datum der Prüfung

Safenwil, 20.- 23.5.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung