

Fahrzeug - Kategorie

Landw. Traktor

Marke

BÜHRER

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

S V 4

Typbescheinigung

Nr. **627**

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung "SV 4" auf Hersteller-Plakette, auf Instrumentenbrett**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Mitte Fz., oben auf Deckel des Getriebekastens, hinten**
 Motornummer eingeschlagen **Vorn, rechts, auf Motorgehäuse**
 Hersteller des Fahrgestells **Fritz BÜHRER, Traktorenfabrik, HINWIL (ZH) Schweiz**
 Hersteller des Motors **VAUXHALL Motors Ltd., LUTON (Bedfordshire) GB**

MOTOR

Marke u. Typ **VAUXHALL H1X 12/4**
 Art **Reihenm., obengest.**
 Treibstoff **Benzin**
 Zyl.-Zahl **4** Takt **4**
 Zyl.-Bohrung **69,494** mm
 Kolbenhub **94,996** mm
 Steuer **PS 7,34**
 Zyl.-Inhalt zus. **1'441** cm³
 Brems-PS **24**
 Kühlung **Wasser**
 Lage des Motors **Vorn**

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen **2**
 Antrieb auf **Hinterräder**
 1. Bremse **Fussbremse : Mechanisch (Innenbacken) auf Ritzelwelle**
 2. Bremse **Handbremse : Mechanisch (Innenbacken) auf Ritzelwelle**
 3. Bremse **Einzelradbr. : Die gleiche**
 Anhängerbremse **—**
 Lenkung **Mitte**
 Anhängervorrichtung **Stecknagel + Ackerschiene**
 Anzahl Vorwärtsgänge **5**
 Geschw. im 1. Gang **2,8** im dir. Gang **20 Km/St.**

KAROSSERIE

Hersteller **Fritz BÜHRER**
 Art / Form **HINWIL**
Landw. Traktor
 Anzahl Türen **—**
 Sitzplätze **Total 1**
 Vorn **—** Mitte **—** Hinten **—**
 Stehplätze **—**
 Für Motorräder : Soziussitz **—**
 Seitenwagen **—**

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Totál
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	460 kg	780 kg	1'240 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	kg	kg	— kg
Bereifung : Dimension	5.00 - 16 Tract. / 9 - 24 4 Ply einfach / 2030		
Maxim. Tragkraft (pro Reifen)	225 / 935 kg	450 kg	1'870 kg

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke **HELLA**

Abblendsystem **Duplolampen mit Abblendkappe**

Stand-/Markierlichter **2, in den Scheinwerfern.**

Schlußlichter **1 Reflexlinse**

Stoplichter **---**

Kontrollnummerbeleuchtung **---**

Richtungsanzeiger: System **---**

Lage **---**

Warnvorrichtung **1 elektr. Horn**

Scheibenwischer **---**

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'310mm
	hinten **)	1'250mm
Gesamtbreite, vorne	**)	mm, hinten 1'550mm
Achsenabstand		1'620mm
Gesamtlänge		2'500mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'490mm
Bodenfreiheit		340 mm
Überhang, hinten		--- mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden).		670 mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		--- mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		5,50 m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		5,50 m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

- *) Fahrgestell-Nummer : Ist Vorn, links, auf Längsträger einzuschlagen.
- **) Verstellbar durch Umdrehen der Räder

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 14. 6. 1950

Die Typenprüfungskommission