

Fahrzeugart

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

30) Motorkarren

BUCHER

TM 850

CH

8112 17

Hersteller

BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette

"TM 850"

Fahrgestellnummer

"TM 850"

Herstellerplakette

im Motorraum, vorn auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

vorn, rechts auf Fahrgestell-Träger

Motorkennzeichen

"D 1402" vorn rechts auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Importeur

-

Fahrgestell

Anzahl Achsen/Reifen

2 / 4

Federung

-

Lenkung

hydrostatisch, Lenkhilfe hydr., Allradlenkung

Achsantrieb

Allrad im Dauereingriff

Betriebsbremse

hydraulisch, 1-kreis, Scheiben, wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, Aussenband, wirkend auf Getriebe-
welle bzw. auf alle Räder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

-

Karosserie/Ausrüstung

Geräteträger *)

Anzahl Türen

2 auf Wunsch

Geschw. Messer

-

Sicherheitsgurten vorn

-

hinten

-

Unterlegkeil

-

Rückspiegel

2 mit Kabine

Diebstahlsicherung

-

Treibstofftank

1/ Stahl, 36 Liter

Warnvorrichtung

1/BOSCH el 20016 oder andere homologierte

Anzahl Plätze

T

1

v

M

h

Masse

innen

ausssen

Länge

2450

Achsabstand

1660

Breite

1640

Doppelachse

v

h

Höhe

1720

Spurweite

v 1350

Überhang vorn

460

Spurweite

h 1350

Überhang hinten

330

Spurkreis Ø

l 5600

r 5600

Bodenfreiheit

leer

200/200

beladen

-

Motor

Marke

KUBOTA

Typ

D 1402-B

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

Mitte

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

3

Bohrung

85

Hub

82

Hubraum

1395

Steuer-PS

7,10

Leistung kW

22,4 DIN

bei /min

2800

M_d-max. Nm

85,8

bei /min

1600

Schalldämpfer

1 Topf 452 x Ø 95 mm

Karosserie/Ausrüstung

Geräteträger *)

Anzahl Türen

2 auf Wunsch

Geschw. Messer

-

Sicherheitsgurten vorn

-

hinten

-

Unterlegkeil

-

Rückspiegel

2 mit Kabine

Diebstahlsicherung

-

Treibstofftank

1/ Stahl, 36 Liter

Warnvorrichtung

1/BOSCH el 20016 oder andere homologierte

Anzahl Plätze

T

1

v

M

h

Masse

innen

ausssen

Länge

2450

Achsabstand

1660

Breite

1640

Doppelachse

v

h

Höhe

1720

Spurweite

v 1350

Überhang vorn

460

Spurweite

h 1350

Überhang hinten

330

Spurkreis Ø

l 5600

r 5600

Bodenfreiheit

leer

200/200

beladen

-

Gewichte

vorn

hinten

Total

Leergewicht

530

550

1080

Gewichtsverteilung

Fabrikgarantie

900

900

1500

Reifengrösse

26x12.00-12

26x12.00-12

Ply/bar

2 / 0,7

2 / 0,7

Tragkraft

850

850

für Vmax

25

25

Felgen

10,5 x 12

10,5 x 12

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe

autom. Getriebe

1000

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

-

Garantierte Dachlast

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25

km/h

gemessen 25,0

km/h bei /min

3000

Motor

700

Zapfwelle

81

Geräuschemissionen

Getriebe	i-A	Vorbeifahrt dB/A	Standmessung dB/A /min	Bemerkungen
m8	4,17	81,0	74,0 2100	ar)

Angaben für den Fahrzeugausweis

(Code)

Fahrzeugart	<u>Motorkarren</u>	
Marke und Typ	<u>B U C H E R</u>	<u>TM 850</u>
Typenschein-Nr. CH	<u>8112 17</u>	
Karosserie	<u>Geräteträger</u>	

F	G	H	J	R
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24			
b = 1,8 bei 2660 /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min
b = 2,8 bei 1960 /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min
b = 3,0 bei 1800 /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min
O	O+P			
S Bacharach = 2,5	Einspritzpumpe	<u>Nippon Denso</u>		

Plätze	Total <u>1</u>	vorn	
Leergewicht	<u>1080</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Nutzlast		Hubraum	<u>1395</u>
Gesamtgewicht		Steuer-PS	<u>7,10</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Karosserie : Sicherheitstrahmen FAT-1136/85, ausbaubar bis zur geschlossenen Kabine. Die Ausrüstung ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag.

138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Gerätehalterung vorn.

Ort und Datum der Prüfung

Niederweningen, 11.6.85
Sta/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eldg. Typenprüfteile